

GUÍA RÁPIDA


1. Lime cualquier suciedad, óxido o pintura en la parte que desea soldar



2. Caliente la pieza con el cautín.



3. Aplique soldadura a base de colofonia a la pieza y derrítala con el cautín.



4. Espere a que la soldadura se enfríe y se endurezca antes de mover la pieza soldada

04-2023



Lea las siguientes instrucciones de uso:

1. Limpie perfectamente el área de trabajo de óxido y/o pintura.
2. Utilice soldadura adecuada 60% estaño y 40% plomo.
3. Haga uso de fundentes adecuados.
4. Use siempre el cautín con la capacidad adecuada al trabajo.
5. Aplique el fundente a la parte que soldará, no a la punta del cautín.

ESPECIFICACIONES

120 V~ 60 Hz 25 W



DIAGRAMA



ADVERTENCIA

Nunca toque la punta del cautín mientras esté conectado ya que está muy caliente.

Esta herramienta debe colocarse en su base mientras no esté en uso.

ATENCIÓN

No se use en condiciones de humedad. Protéjase, use guantes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños. Use lentes de seguridad. Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

WARNING

Never touch the tip of the soldering iron when connected, it's very hot. This tool must be placed in its base while not in use.

CAUTION

Do not use under damp conditions. Wear safety gloves. Keep out of reach of children. For your safety, wear goggles. Before use read the instruction manual carefully.

Vease garantía e instructivo al interior.

Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. www.truper.com

Utilice puntas de repuesto modelo R-CAU-25E marca Truper®

TRUPER Póliza de garantía

Esta garantía aplica para:
Modelo: CAU-25E Código: 10119

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

Instructivo de operación

ESPECIFICACIONES
120 V~ 60 Hz 25 W



El cable de alimentación tiene sujeta-cables tipo: Z

AVISO

El cordón de alimentación no debe sustituirse.
En caso de deterioro, el aparato debe desecharse.

INSTRUCCIONES:

ATENCIÓN

Lea cuidadosamente las instrucciones de operación y mantenimiento antes de usar su cautín. Un mal uso de la herramienta puede causar serios accidentes, como: quemaduras en el cuerpo y ojos, choques eléctricos, daños a la salud, daños a la herramienta, provocar fuego o explosiones. Algunos cautines TRUPER® incluyen soldadura. Esta soldadura puede contener componentes tóxicos, no respire el humo o polvo que provenga de esta soldadura. El aparato no está previsto para su utilización por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, salvo si éstas se encuentran vigiladas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones previas sobre el uso del aparato.

ATENCIÓN

Durante el primer uso, el cautín puede producir humo. Esto es debido a que la grasa utilizada en su fabricación se quema. Esto es normal y debería durar solamente 10 minutos aproximadamente. No es dañino para el producto o para el usuario.

CUIDADOS DE LA PUNTA

- 1- Mantenga siempre cubiertas las puntas para asegurar una larga vida de servicio.
- 2- No mantenga el cautín a alta temperatura durante mucho tiempo.
- 3- Nunca limpie la punta con materiales gruesos.
- 4- Nunca lo enfríe con agua.
- 5- Retire la punta y límpiela cada veinticuatro horas de uso, o por lo menos una vez a la semana y retire cualquier material suelto acumulado en el barril.
- 6- No utilice fundentes que contengan cloruro o ácido. Utilice solamente colofonia o fundentes activados por resina.
- 7- No utilice materiales compuestos o que no se afiancen.
- 8- Maneje el cautín con extrema precaución. La alta temperatura del cautín puede ocasionar incendios o quemaduras severas.
- 9- Nunca afile la punta que está chapada de manera especial.

MANTENIMIENTO

- 1- Esta herramienta debe colocarse en su soporte cuando no esté en uso.
- 2- Si el cable eléctrico está dañado, para evitar situaciones peligrosas, lo debe cambiar el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada.

CÓMO SOLDAR

- 1- Limpie cualquier tipo de suciedad, óxido o pintura de la parte que se va a soldar.
- 2- Caliente la pieza con el cautín.
- 3- Aplique soldadura con base de colofonia. Asegúrese de aplicar pasta de soldar a la parte antes de aplicar el cautín.
- 4- Espere a que la soldadura se enfríe y endurezca antes de mover la parte soldada.

ADVERTENCIA

El cambio de punta y la limpieza se debe llevar a cabo únicamente cuando el cautín esté a temperatura ambiente o menor.

Después de retirar la punta, retire el polvo de óxido que se pudo haber formado en el área de retención del barril. Tenga cuidado que no entre polvo en sus ojos. Tenga cuidado de no apretar demasiado ya que esto daña el elemento.

LIMPIEZA GENERAL

La carcasa exterior o el soporte del cautín se pueden limpiar con un trapo mojado con un poco de detergente líquido. Nunca sumerja la unidad en líquido ni permita que entre líquido en la carcasa. Nunca utilice solventes para limpiar la carcasa.

INSTRUCCIONES

- 1- El aparato no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños.
- 2- Antes de limpiar el aparato o cambiar el filtro, retire siempre la clavija eléctrica del tomacorriente. No está permitido desatornillar la carcasa.
- 3- Este aparato no está hecho para que lo utilicen personas (se incluye a los niños) con capacidades físicas, mentales sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que tengan supervisión o instrucciones concernientes al uso del aparato de parte de una persona responsable de su seguridad.
- 4- Los niños deben ser supervisados para confirmar que no jueguen con el aparato.
- 5- Si el cable eléctrico está dañado, para evitar una situación peligrosa lo debe cambiar el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada

Centros de servicio autorizados

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257 TEL.: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451