

## INSTRUCCIONES:

- Abra completamente las mordazas del broquero.
- Extraiga el tornillo de seguridad de cuerda izquierda, aflojándolo con un desarmador en el sentido de las manecillas del reloj.
- Fije el lado largo de una llave Allen "L" (no incluida) en una mordaza de banco.
- Inserte el lado corto de la llave Allen "L" (no incluida) al broquero y cierre las mordazas.
- Coloque la herramienta a la posición de reversa y accione la herramienta sujetándolo firmemente. El broquero se liberará con el giro.
- Coloque el broquero nuevo enroscándolo a la cuerda del rotomartillo hasta que llegue al tope.
- Abra las mordazas completamente e introduzca el tornillo roscándolo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Apriételo con un desarmador.

**102477**  
**BRO-3/8X**

07-2022



Broquero / *Drill chuck*

Manga estriada  
para mejor  
sujeción



Incluye llave  
con empuñadura  
de pulgar para  
mayor comodidad y palanca

Compatible con la mayoría  
de los rotomartillos y taladros  
comerciales de **3/8"** (9.5 mm)

**TRUPER**  
*Expert*

**3/8"**  
9.5 mm

**102477**  
**BRO-3/8X**

**10** años  
years  
GARANTÍA  
WARRANTY

Broquero / *Drill chuck*

**24 UNF**

Rosca / Thread

**1 mm - 10 mm**

Capacidad / Capacity

CONT.: 1 JUEGO

