

Sellador cocina y baño es una fórmula superior de múltiples usos. Proporciona un sellado duradero con fuerte resistencia al clima. Ofrece excelente adherencia, flexibilidad y durabilidad. Evita fugas y filtraciones, no se agrieta, ni se despegue, fácil de aplicar, no contiene solventes.

RENDIMIENTO: Un cartucho rinde aproximadamente 15,23 m lineales, cuando su aplicación es de 6,3 mm de ancho.

Kitchen and bath sealant multi-purpose acrylic latex caulk plus silicone. This product is highly flexible and durable and provides excellent adhesion. Cured caulk is mildew resistant. Can be used for interior and exterior projects.

LENGTH YIELD: Each cartridge provides 50' of coverage when a 0.24" bead is used.

⚠ ADVERTENCIA

ESTE PRODUCTO PUEDE IRRITAR LOS OJOS. En caso de que haya contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua durante 15 minutos y busque atención médica. El producto libera ácido acético durante su aplicación y curado. Aplíquelo en áreas con ventilación adecuada para evitar la irritación causada por los vapores. También puede irritar labios, encías, lengua y la piel. Si ocurriera contacto, límpiese la piel con un paño seco y después lávese completamente con agua y jabón. No perforo o incinere. La exposición al calor o a la luz solar puede causar que estalle. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES:

1. Limpie perfectamente todas las superficies de polvo, sellador viejo y grasa.
2. Corte la punta del cartucho en un ángulo de 45°; cargue el cartucho dentro de la pistola y aplíquelo.
3. Coloque cinta masking tape Truper® para delimitar el área que cubrirá el silicón.
4. Extienda el sellador con una espátula o cuchara humedecida con agua y jabón.
5. Retire la cinta masking tape Truper® y limpie el exceso de silicón con solvente antes de que seque.

⚠ CAUTION

PRODUCT CAN IRRITATE THE EYES. In case of eye contact, rinse with water for 15 minutes, call a physician. Use only in well ventilated areas. Sealant releases acetic acid during cure. Avoid prolonged skin contact. Do not puncture or incinerate. Exposure to heat or sunlight may cause bursting. Keep out of reach of children.

RECOMENDACIONES:

- Sellador no pintable • En climas muy secos, coloque trapos humedecidos cerca del silicón para ayudar a su vulcanización • No se recomienda usar en superficies de concreto, mampostería o maderas aceitosas
- No se recomienda para láminas acrílicas o galvanizadas.

Blanco / White

**Sellador para
Baños y cocinas**

**Bath & kitchen
Sealant**

SIL-100BCB

TRUPER®

18566

Silicón / Silicone