

28207
LED-250B

Especificaciones

Tensión: 110 V~ - 220 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 25 W
Equivalencia: 250 W
Flujo luminoso: 2 700 lm
Corriente: 350 mA - 180 mA

Luz de día: 6 500 K
Eficacia: 75 lm/W
Vida: 10 000 h
Base: E26 / E27
Omnidireccional

*Vida útil basada en 3 horas diarias de uso.

Lámpara de LED de 25 W (2 700 lm) equivale a un consumo de 250 W en una lámpara incandescente.

Consumo de energía: **600 Wh/día**
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera: **No aplica**
En unidad de tiempo del aparato.

Con base en 24 horas de uso continuo.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

1. Verifique que el área esté libre de humedad, para evitar una descarga eléctrica.
2. Desconecte la corriente eléctrica que alimenta el portalámpara de la lámpara LED.
3. Quite la lámpara existente tomándola de la base.
4. Conecte o inserte la lámpara LED tomándola de la base.
5. Restablezca la energía eléctrica y encienda el interruptor.

⚠ ATENCIÓN

- No utilice la lámpara LED con atenuadores (dimers)
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

03-2024



NOM **ANCE**

