

46000
APSE-S

ESPECIFICACIONES

120 V~ 60 Hz 15 A
Construcción de micro
distancia de la abertura μ

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Pelar los cables
aproximadamente 1,6 cm
2. Conectar los cables de
acuerdo al diagrama de
cableado. Si se cuenta con
cable de tierra física,
conectar al tornillo verde
(en caso de no tener este
cable, hacer caso omiso)
3. Enroscar los conductores
3/4 de vuelta alrededor de
los tornillos terminal.
Apretar firmemente los
tornillos.
4. Montar el producto,
después montar la placa en
la pared.
5. Volver a conectar la
corriente eléctrica.

Para mejores resultados utilice
caja y placa marca Volteck®

▲ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

▲ WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.



06-2022

Incluye tornillería.