

46103
COSO-DA

ESPECIFICACIONES

127 V~ 60 Hz 15 A

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Retirar el tornillo del centro de la cubierta.
2. Pelar los cables aproximadamente 1,6 cm
3. Conectar los cables de acuerdo al diagrama de cableado. Si se cuenta con el cable de tierra física, conectar al tornillo verde (en caso de no tener este cable, hacer caso omiso).
4. Enroscar los alambres 3/4 de vuelta alrededor de los tornillos terminales. Apretar firmemente los tornillos sobre el alambre enroscado.
5. Fijar la placa del contacto a la pared, después colocar nuevamente la cubierta y fíjela con el tornillo.
6. Volver a conectar la corriente eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

⚠ WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.



08-2021