

46286
VW-010
Válvula de descarga para W.C. de 2 piezas

Preparación del trabajo: Retire los accesorios del tanque inoperante y limpie cuidadosamente la cisterna de agua / tanque, asegúrese de que todos los residuos se hayan eliminado antes de instalar el nuevo accesorio del tanque

INSTRUCCIONES




- 1) Lea atentamente las siguientes instrucciones de instalación para evitar daños en los componentes o lesiones al instalador.
- 2) Las instrucciones han sido elaboradas en base a las últimas especificaciones del producto. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el embalaje y las especificaciones sin previo aviso.
- 3) Al instalar la válvula de admisión, el nivel crítico en la válvula de admisión (identificado en la válvula con la palabra "CL") debe estar al menos 1" (25 mm) por encima de la parte superior del tubo de rebose de la válvula de descarga. Este es un código de fontanería.
- 4) No nos hacemos responsables de los fallos que se produzcan por el uso de piezas distintas a las especificadas.
- 5) Temperatura del agua: 2 °C a 45 °C
- 6) Rango de presión del agua: 0.02 MPa (0.2 bar) a 0.8 MPa (8 bar)

⚠ ADVERTENCIA

No utilice ni deje caer cloro ni ningún componente químico relacionado, el uso de dichos productos provocará daños en los componentes del tanque y puede causar inundaciones y daños materiales
 1. Provocará daños en los componentes del tanque y puede causar inundaciones y daños materiales
 2. Anulará la garantía
 No apriete demasiado las tuercas, o el tanque / la cubeta puede agrietarse

Este producto está garantizado por 7 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.


Fecha de compra:


INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA PARA SANITARIO DE 2 PIEZAS


Use con torque menor de 14 N·m (solo como referencia) para apretar la válvula suficientemente para evitar fuga

Detección y solución de problemas

	Problema	Motivo	Solución
1	Fuga	1. La tuerca de la válvula de descarga no está bien atornillada 2. La válvula de descarga está mal instalada 3. La cadena está demasiado corta y el sello de agua no está bien colocada en la válvula de desagüe 4. La tapa no está colocada en el cuerpo de la válvula	1. y 2. Vuelva a instalar de acuerdo al procedimiento 3. Vuelva a ajustar el largo de la cadena 4. Vuelva a instalar la tapa
2	Poco descarga o no hay desagüe	La cadena está demasiado larga	Ajuste el largo de la cadena
3	No se interrumpe la salida del agua	La manguera de llenado no se instaló correctamente	Ajuste la manguera de llenado, confirme que el tubo esté sobre el nivel del agua



Confirme que la manguera de llenado esté arriba de la línea de agua

