

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

- 1.- Para instalaciones nuevas omita este paso. Retire el cespól anterior y limpie perfectamente el mueble.
- 2.- Tome la contra (1) e introduzca por la parte superior del mueble. Por el lado extremo de la contra coloque el empaque (2) de forma tal que la parte cónica del empaque (2) vaya hacia el mueble. **No incluidos.**
- 3.- Igualmente rosque la contra tuerca (3) a la contra (1). Apriete firmemente hasta lograr que el empaque (2) haga sello contra el mueble. No apriete en exceso ya que puede dañar el mueble.
- 4.- Coloque la tuerca (4) y el empaque (5) en la contra (1), de igual forma introduzca la contra (1) al cilindro (6) y apriete la tuerca (4) a la rosca del cilindro (6). Asegúrese que el empaque (5) no se salga de su posición.
- 5.- Coloque la tuerca (7) y el empaque (9) en el tubo de descarga (8) e introduzca el cilindro (6). Rosque la tuerca (7). Asegúrese que el empaque no se salga de su posición.
- 6.- Conecte el tubo de descarga y alinee el tubo de forma tal que quede horizontal o ligeramente inclinado para que el agua fluya libremente.
- 7.- Apriete las tuercas (4) y (7) manualmente, abra el flujo del agua, verifique que no existan fugas por las uniones de instalación del cespól. En caso de existir fugas apriete con una herramienta adecuada la tuerca que presenta la fuga.

MANTENIMIENTO:

No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza del cespól sólo use una franela humedecida con agua.

NOTA: Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.

