

INSTRUCCIONES

1. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura.
2. Utilice papel periódico para proteger el área alrededor de la superficie a pintar.
3. Agite dos minutos antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación para lograr un acabado uniforme.
4. Rocíe a una distancia de 20 cm a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical.
Aplique capas delgadas por medio de pasadas rápidas para evitar escurrimientos.
Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 min antes de aplicar una segunda mano.
5. Si durante la aplicación o almacenamiento se tapa el activador, retírelo jalando hacia arriba y limpie con tñer estándar.

NOTA: Se recomienda aplicar a una humedad no mayor a 55% Hr., En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y tñer para destaparla.

AVISO

NO SE USE EN SUPERFICIES EXPUESTAS DIRECTAMENTE AL FUEGO.

 **ADVERTENCIA** NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO. APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD. NO PERFORE, GOLPEÉ O QUEME EL ENVASE AL TERMINARSE LA PINTURA, NI DURANTE EL USO NORMAL.