



MULTÍMETRO PROFESIONAL CON RMS VERDADERO Y AUTO RANGO DELUXE




CÓDIGO: **100362**

CLAVE: **MUT-60A**



CARACTERÍSTICAS

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Detección de la tensión sin contacto (NCV)
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional



Mayor precisión en mediciones de CA

Retención de datos



Sistema de auto apagado

Prueba de diodo

Prueba de continuidad audible

Prueba de transistor

NORMA

- Cumple con la NOM-001-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Tensión CC / CA | 400 mV - 1000 V / 4 V - 750 V |
| Corriente CC / CA | 40 mA - 10 A / 40 mA - 10 A |
| Resistencia | 400 Ohm - 40 M Ohm |
| Temperatura (°C) | -40 °C a 1,370 °C |
| Capacitancia | 4 nF - 40 mF |
| Frecuencia | 10 Hz - 10 MHz |

| | |
|--------------|-------|
| Largo | 19 cm |
|--------------|-------|

| | |
|---------------------------|------|
| Empaque individual | Caja |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------|---|
| Inner | 2 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Master | 4 |
|---------------|---|

| | |
|---------------|-----|
| Pallet | 480 |
|---------------|-----|

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

2 Puntas de prueba

1 Sonda termopar

Batería de 9 V