

BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA, 3/4 HP, TRUPER EXPERT



CÓDIGO: **100432**

CLAVE: **BOAC-3/4AX**



CARACTERÍSTICAS

- Se utiliza cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua. Ideal para bombear el agua de la cisterna al tinaco
- Altura máxima: **27 m**
- Flujo máximo: **152 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Motor de inducción tipo jaula de ardilla con arranque por capacitor de uso continuo y bobinas de aluminio
- Impulsor de nylon más ligero que el latón, previene la oxidación y brinda mayor facilidad de arranque
- Doble voltaje de alimentación (115 V / 230 V) reduce el consumo de corriente en 230 V
- Carcasa robusta
- Ventilación interna permite e ingreso de aire fresco
- Temperatura de agua máximo 40° C
- Protector térmico, alarga la vida del motor
- A prueba de goteo
- Clavija no incluida



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



Impulsor de nylon

NORMA

- Cumple las normas: NOM-003-SCFI / NOM-004-ENER / NOM-014-ENER

ESPECIFICACIONES

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	27 m
Flujo máximo	152 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de Entrada / Salida	1 1/4" NPT / 1" NPT
Velocidad	3,450 rpm
Factor de servicio	1.6
Punto de mayor eficiencia	125 L/min a 14 m
Tensión / Frecuencia	(115 V / 230 V) / 60 Hz
Consumo	12.6 A / 6.3 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	17 cm x 20 cm x 35 cm
Peso	15 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER