


# TALADRO MAGNÉTICO 1-3/8", 1200W, TRUPER EXPERT


CÓDIGO: **100989**CLAVE: **TAMA-2N**

## CARACTERÍSTICAS


- Base magnética con poderosa fuerza de sujeción, que ofrece mayor precisión y estabilidad durante la perforación sobre estructuras metálicas
- Entrada tipo Weldon encastre 3/4"
- Broquero de 5/8" con adaptador para uso con brocas convencionales de hasta 2"
- Listo para usarse, incluye cortador anular de 1" x 1"
- Capacidad máxima de corte anular 1 3/8"
- Máxima profundidad de corte 2"
- Sistema de enfriador de eje para mejorar el rendimiento de corte
- Maneral de 3 brazos
- Para perforaciones rápidas y precisas en acero



Zanco tipo Weldon



Profundidad de corte



## NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	1,200 W
<b>Velocidad</b>	550 rpm
<b>Encastre tipo Weldon</b>	3/4" (19 mm)
<b>Diámetro máximo de corte anular</b>	1 3/8" (35 mm)
<b>Máxima profundidad de corte</b>	2" (50 mm)
<b>Diámetro de brocas</b>	1/16" a 3/32"
<b>Fuerza magnética</b>	Hasta 10,000 N
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	10 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	28 cm x 40 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	12.3 kg
<b>Empaque Individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	24

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Broquero de 5/8" y adaptador**

**Llave para broquero**

**Botella para refrigerante**

**Guarda de protección**

**Correa de seguridad**

**Cortador anular de 1" x 1"**

**3 Llaves hexagonales**

**Estuche plástico**

**Carbones de repuesto**