

VIBRADOR PARA CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA, 5.5 HP, TRUPER




CÓDIGO: **103237**

CLAVE: **VICO-55**



CARACTERÍSTICAS

- Motor Honda de 5.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 3.5 L de capacidad del tanque de gasolina
- Arranque manual
- Se obtiene una mezcla homogénea
- Mayor adhesión a los armados
- Acelera el proceso de secado del concreto
- Para compactar el concreto eliminando las burbujas de aire y lograr un concreto más fuerte y resistente
- Antes de arrancar agregue aceite semisintético para motor a 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda el aceite semisintético Tuper® SAE 10W-30 (no incluido)



Motor OHV

Para compactar el concreto

ESPECIFICACIONES

Potencia	5.5 HP
Cilindrada del motor	163 cc
Velocidad	3,600 rpm
Capacidad del tanque	3.5 L
Largo del chicote flexible reforzado	6 m
Diámetro de cabeza	38 mm
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	43 cm x 42 cm x 45 cm

Ciclo de trabajo

30 min de descanso por tanque consumido

Peso

37 kg

Empaque individual

Caja

Pallet

4

Inner

1

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Chicote flexible de 6 m

Llave de bujía

Filtro de aire de repuesto