



## BOMBA PRESURIZADORA 1/6 HP





CÓDIGO: **13498**

CLAVE: **PRES-1/6T**

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de aluminio, para alta resistencia a la oxidación.
- Motor con bobinas de cobre de mayor durabilidad que las de aluminio.
- Aumenta instantáneamente la presión del agua y la mantiene sin fluctuaciones.
- Con sensor de flujo que acciona la bomba automáticamente al abrir el grifo.
- Motor compacto y silencioso de bajo consumo de energía.
- Impulsor de polisulfona, un polímero de diseño ingenieril altamente resistente.
- Rodamientos de acero autolubricados.
- Capacitor para mayor potencia al arranque.
- Presión ajustable 8, 10 y 12 m



Capacitor,  
mayor  
potencia al  
arranque

Motor con  
Bobinas de  
cobre



2 Servicios

### ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	1/6 HP (124 W)
<b>Tensión</b>	127 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Corriente</b>	1 A
<b>Velocidad</b>	3,550 r/min

<b>Flujo Máximo</b>	30 L/min
<b>Presión mínima de entrada</b>	0.72 PSI
<b>Presión máxima</b>	14 PSI
<b>Diámetro de Entrada / Salida</b>	1/2 NTP
<b>Conductores</b>	22 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C
<b>Aislamiento</b>	Clase I
<b>Grado IP</b>	IP44
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
<b>Máximo diario</b>	6 Horas
<b>Dimensiones</b>	B 12 x A 16 x F 10 cm
<b>Peso</b>	2.7 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja