



## SOLDADORA INVERSORA 200A, 220V, TRUPER

CÓDIGO: **13696**CLAVE: **SOIN-200**

### CARACTERÍSTICAS

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (**30 A - 200 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (**220 V**)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 3/16") y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica y de energía
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

GARANTÍA • WARRANTY  
**1**  
YEAR • AÑOCorriente  
constanteCorriente  
directaSMAW  
Electrodo  
revestido

TIG Tungsteno

## ESPECIFICACIONES

<b>Corriente máxima</b>	200 A CD
<b>Bornes</b>	1/2"
<b>Ciclo de trabajo</b>	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	2 FASES (220 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	78 V CD
<b>Potencia</b>	8.6 kVA
<b>Rango de corriente</b>	2 FASES (30 A - 200 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	16 cm x 29 cm x 40 cm
<b>Peso</b>	5.1 kg (11.2 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	30

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

- Cable con tenaza para tierra 2.4 m (7.9 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)**
- Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m (7.5 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)**
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)**
- Careta protectora**
- Cepillo de alambre**
- Correa**
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4**