

COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, 24L, 2-2/3HP, 127V, TRUPER



CÓDIGO: 13830

CLAVE: COMP-24S



CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico de 2-2/3HP con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad y libre de mantenimiento por cambio de aceite
- Presión máxima de operación 135 psi
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón con salida de 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras de diámetro 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema anti-vibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga de aluminio
- Liviano y compacto
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica y herramientas neumáticas




Libre de mantenimiento



Válvula de drenado



Motor monofásico



2 Conexiones rápida de latón

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad	24 L
Potencia máxima	2 2/3 HP
Potencia nominal	1 2/3 HP
Presión máxima de operación	135 psi
Flujo de aire	2.4 CFM @ 90 psi 3.4 CFM @ 40 psi
Nivel de ruido	90 dB
Velocidad	4,500 rpm
Consumo	10 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
No. de salidas de 1/4"	2
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	41 cm x 44 cm x 41 cm
Peso	13 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER