



COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, 50L, 3HP, VERTICAL, 127V, TRUPER



CÓDIGO: **13847**

CLAVE: **COMP-50S**

CARACTERÍSTICAS


- Motor monofásico de 3 HP con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio y libre de mantenimiento por cambio de aceite
- Presión máxima de operación 145 psi
- Manómetro para presión regulable de salida
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón con salida de 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras de diámetro 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema anti-vibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga de aluminio
- Manubrio y ruedas para facilitar el transporte
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica y herramientas neumáticas




Libre de mantenimiento



Válvula de drenado




Bobinas de cobre




2 Conexiones rápida de latón



Libre de mantenimiento



Válvula de drenado



Bobinas de cobre



2 Conexiones rápida de latón

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad	50 L
Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Velocidad	4,500 rpm
Consumo	10 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Flujo de aire	2.7 CFM @ 90 psi - 4 CFM @ 40 psi
Presión máxima	145 psi
Nivel de ruido	100 dB
No. de salidas de 1/4"	2
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	36 cm x 88 cm x 33 cm
Peso	23 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	9

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER