

## SOLDADORA A GASOLINA 145 A CON GENERADOR, TRUPER

CÓDIGO: **14358**CLAVE: **SOT-145G**


Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

### CARACTERÍSTICAS

- Equipo con dos funciones: soldadora de arco y generador eléctrico
- Ideal para lugares sin acceso a energía eléctrica
- Motor de 14 HP, OHV (Over Head Valves) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina con arranque manual
- Soldadora con rango de corriente CD: 40 - 145 A
- Bornes de cambio rápido 5/16"
- Para electrodos revestidos 6013 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla de ajuste de corriente
- Generador con motor de 4500 W y bobinado de cobre
- Dos conexiones eléctricas 120 V y 220 V
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Ruedas que permiten fácil transportación




GARANTÍA • WARRANTY  
1  
YEAR • AÑO




Motor OHV a 4 tiempos




Juego de cables con conector rápido 5/16"




SMAW



Arranque manual



Sensor de bajo nivel de aceite



MAP sensor

## ESPECIFICACIONES

<b>Tensión de circuito abierto (V.C.D.)</b>	75 V.c.c
<b>Rango de corriente</b>	40 - 145 A CD
<b>Ciclo de trabajo de la soldadora</b>	35%   3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso
<b>Potencia máxima al arranque</b>	4,500 W
<b>Potencia máxima de operación</b>	4,000 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	(120 V CA / 240 V CA) / 60 Hz
<b>Corriente máxima</b>	20 A por fase
<b>No. De fases</b>	2
<b>Ciclo de trabajo del generador</b>	30 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Nivel de ruido</b>	94 dB a 4m
<b>Potencia</b>	14 HP (10,440 W )
<b>Cilindrada</b>	439 cc
<b>Velocidad sin carga</b>	3,750 rpm
<b>Capacidad de tanque</b>	15 L (4 Gal)
<b>Tipo de combustible</b>	Gasolina
<b>Dimensiones con manubrios (Base x Altura x Fondo)</b>	58 x 72 x 70 cm
<b>Peso</b>	115 kg (254 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	1
<b>Inner</b>	1

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Cable con pinza para tierra 4 m (13.1 ft) #4 AWG (21 mm<sup>2</sup>)**

**Cable con pinza portaelectrodo 6 m (19.6 ft) #4 AWG (21 mm<sup>2</sup>)**

**Juego de cables con conector rápido 5/16"**