

GENERADOR PORTÁTIL 4.5 KW MOTOR A GASOLINA, TRUPER



CÓDIGO: 15343

CLAVE: GEN-45X




CARACTERÍSTICAS


- Motor de 11 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- 28 L de capacidad del tanque de gasolina para 9 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- Doble puerto de USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Voltímetro digital



Garantía 1 año



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura




Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas



Duración del tanque a trabajo continuo

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque	6,500 W
Potencia máxima de operación	4,500 W
Tensión / Frecuencia	120 V - 240 V / 60 Hz
Consumo máximo	20 A por fase
Número de fases	2
Nivel de ruido	97 dB @ 4 m

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	11 HP
Cilindrada del motor	338 cc
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Capacidad del tanque	28 L
Duración del tanque a trabajo continuo	9 h = 28 L de combustible
Consumo de combustible	3.1 L/h
Tipo de enfriamiento	Aire
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	68 cm x 125 cm x 70 cm
Dimensiones de la rueda	10" (25 cm) x 3" (7.5 cm)
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	30 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	76 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

2 Llantas

2 Patas de apoyo

1 Embudo

1 Manguera

1 Plug para 240 V

1 Bolsa de tornillería

Bolsa de herramientas: 1 Llave para bujía, 2 Llaves españolas y 1 Desarmador