



Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

## GENERADOR PORTÁTIL 5.5 KW MOTOR A GASOLINA, TRUPER






CÓDIGO: 15344

CLAVE: GEN-55X

### CARACTERÍSTICAS



- 28 L de capacidad del tanque de gasolina para 9 horas de trabajo continuo
- Voltímetro digital
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Doble puerto de USB de carga rápida
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- Bobinado de cobre
- Motor de 13 HP, OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina



Motor OHV

Sensor de nivel bajo de aceite

MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga

Arranque manual (cuerda retráctil)

Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas

Duración del tanque a trabajo continuo

## ESPECIFICACIONES

### ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

<b>Potencia máxima al arranque</b>	7,500 W
<b>Potencia máxima de operación</b>	5,500 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	120 V - 240 V / 60 Hz
<b>Corriente de arranque</b>	25 A por fase
<b>Número de fases</b>	2
<b>Nivel de ruido</b>	97 dB @ 4 m
<b>Temperatura ambiente máxima admisible</b>	40° C
<b>Temperatura ambiente mínima admisible</b>	-5° C
<b>Altura sobre el nivel del mar</b>	0 a + 2,600 m
<b>Clasificación térmica o calentamiento admisible</b>	F

### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

<b>Potencia</b>	13 HP
<b>Cilindrada del motor</b>	389 cc
<b>Velocidad sin carga del motor</b>	3,750 rpm
<b>Capacidad del tanque</b>	28 L
<b>Duración del tanque a trabajo continuo</b>	9 h = 28 L de combustible
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	68 cm x 125 cm x 70 cm
<b>Dimensiones de la rueda</b>	10" (25 cm) x 3" (7.5 cm)
<b>Ciclo de trabajo continuo a potencia normal</b>	30 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Peso</b>	82 Kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	4

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## **INCLUYE**

**2 Llantas**

**2 Patas de apoyo**

**1 Embudo**

**1 Manguera**

**1 Plug para 240 V**

**1 Bolsa de tornillería**

**Bolsa de herramientas: 1 Llave para bujía, 2 Llaves españolas y 1 Desarmador**