



TALADRO DE PISO 13", 3/4 HP (560 W), BROQUERO 5/8", TRUPER



CÓDIGO: **16178**

CLAVE: **TAPI-13**


CARACTERÍSTICAS

- 12 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de encendido con llave de seguridad, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación en sistema métrico y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas y mordazas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador
- Luz para iluminar el área de trabajo




Broquero sin llave

Mesa inclinable de 0 a 45°



Diámetro de giro



Tope de profundidad



NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	3/4 HP (560 W)
Broquero	5/8" (16 mm)
Diámetro de giro	13" (33 cm)
Cono de árbol	B16
Velocidad variable (12)	250 - 3,000 rpm
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	24 cm x 101 cm x 41 cm
Mesa de trabajo	11" x 11" (27 cm x 27 cm)
Altura máxima de trabajo	13" (33 cm)
Tope máximo de profundidad	8 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6.6 A
Ciclo de trabajo	120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	45 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

1 Broquero

3 Manijas

1 Llave botadora de broquero

2 Llaves allen