

**ROTOMARTILLO 1/2", INDUSTRIAL, 650 W**CÓDIGO: **16394**CLAVE: **ROTO-1/2N****CARACTERÍSTICAS**

- Motor de 5.4 A para un alto desempeño.
- Mango auxiliar metálico con giro de 360° y varilla de profundidad para un excelente control de perforado.
- Control de velocidad variable reversible para un mayor control durante el trabajo y versatilidad en modo destornillador.
- Botón de uso continuo.
- Amplia perilla de selector de función Taladro-Rotomartillo.
- Mango auxiliar antiderrapante para mayor comodidad.
- Caja de engranes en aluminio para alta resistencia de uso.
- Caja de engranes con 2 velocidades.

**ESPECIFICACIONES**

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	650 W
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Consumo	5.4 A
Velocidad variable	0 -1,700 rpm
Golpes	0 - 34,000 gpm
Ø Perforación en concreto	5/8" (16 mm)
Ø Perforación en acero	1/2" (13 mm)

Ø Perforación en madera

1 1/2" (38 mm)

Conductores

16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105°C

Aislamiento

Clase II

Grado IP

IP20

Ciclo de trabajo

50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso.

Máximo diario

6 Horas

Peso

2.4 kg

Empaque individual

Caja

INCLUYE

Mango auxiliar.

Varilla de control de profundidad.

Llave para broquero.