

ROTOMARTILLO 1/2", 1200W, TRUPER INDUSTRIAL



CÓDIGO: 16666

CLAVE: ROTO-1/2NX2




CARACTERÍSTICAS

- Motor de 1,200 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio, doble engranaje con 2 velocidades mecánicas para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar con grip antiderrapante, giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Botón de uso continuo
- Sistema de cambio de velocidad 2X mayor durabilidad
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	1,200 W
Velocidad variable reversible	0 -1,400 / 0- 3,300 rpm
Golpes / min.	0 -22,400 / 0 - 52,800 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	3/4" (19 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1 1/2" (38 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	9 A
Dimensiones (Largo x Alto)	38 cm x 23 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	3.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	72

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 27 cm (10 3/4") Ancho: 9.1 cm (3 1/2") Largo: 40 cm (15 3/4") Peso: 3.9 kg (8.60 lb)
Inner	Medidas: Alto: 28.3 cm (11 1/4") Ancho: 19.3 cm (7 1/2") Largo: 40.8 cm (16") Peso: 8 kg (17.64 lb)
Master	Medidas: Alto: 30.2 cm (12") Ancho: 40 cm (15 3/4") Largo: 42.5 cm (16 3/4") Peso: 16.6 kg (36.60 lb)

INCLUYE

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad