

# ROTOMARTILLO SDS PLUS 2 JOULES, 650W, TRUPER INDUSTRIAL



CÓDIGO: **16762**

CLAVE: **ROEL-20N**



## CARACTERÍSTICAS

- Motor de 650 W con potencia suficiente para trabajos
- 2 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Velocidad variable reversible
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 15"



Taladro



Cincelado



Sistema de inserción rápida




Rotomartillo




Taladro



Cincelado



Cincel + ángulo ajustable



127 V /  
60Hz

## NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	650 W
<b>Velocidad</b>	0 - 2,200 rpm
<b>Energía de impacto</b>	2 Joules
<b>Golpes / minutos</b>	0 - 5,510 gpm
<b>Máximo diámetro de perforación en concreto</b>	3/4" (19 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en acero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en madera</b>	1 1/4" (32 mm)
<b>Broquero</b>	SDS Plus
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	5.4 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	33 cm x 25 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	2.3 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	48

## PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

### Empaque Individual

**Medidas:** Alto: 16.3 cm (6 1/2") Ancho: 25.7 cm (10")  
Largo: 41.5 cm (16 1/2") **Peso:** 4 kg (8.82 lb)

### Master

**Medidas:** Alto: 34 cm (13 1/2") Ancho: 43.2 cm (17")  
Largo: 52.5 cm (20 1/2") **Peso:** 16.9 kg (37.26 lb)

## INCLUYE

---

**Mango auxiliar**

**Varilla de control de profundidad**

**Guarda polvos**

**Carbones de repuesto**

**Broquero convencional de 1/2"**

**Adaptador SDS Plus y llave para broquero**

---