



BOMBA SUMERGIBLE, TIPO BALA, 1/2 HP, AGUA LIMPIA, TRUPER




CÓDIGO: **16933**

CLAVE: **BOS-1/2LM2**

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para trabajar con agua limpia como pueden ser bombeos de pozos y manantiales o en sistemas de riego
- Uso industrial y agrícola
- Altura máxima: **30 m**
- Flujo máximo **120 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **80 m**
- Cuerpo de acero inoxidable, que la hace más resistente a la corrosión
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 2 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- Ideal para equipos hidroneumáticos



Clavija incluida
(control de
encendido)



Para agua
limpia



Balero
metálico



ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--|
| Potencia | 1/2 HP |
| Altura máxima | 30 m |
| Flujo máximo | 120 L/min |
| Profundidad de inmersión máxima | 80 m |
| Diámetro de salida | 1 1/4" NPT |
| Diámetro de partículas | 2 mm |
| Etapas | 3 |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Tensión / Frecuencia | 110 V / 60 Hz |
| Consumo | 6 A |
| Dimensiones (Alto x Diámetro) | 62 cm x 9 cm |
| Peso | 9 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 40 |
| Inner | 1 |

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente