

LÍNEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO, DOBLE BRAZO, ANSI






CÓDIGO: **17041**

CLAVE: **CAB-5433-18-A**




CARACTERÍSTICAS

- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cinta 100% poliéster, no se deforma
- Líneas de vida de doble brazo en "Y"
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo, para fijarse a estructuras de mayor diámetro
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción
- No use para escalar



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m

Doble brazo en "Y"



Resistencia de lingüete: 3,600 lb (16 kN)

NORMA

- Cumple la norma: ANSI Z359.13
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Largo	1.8 m
Ancho de cinta	30 mm
Extensión máxima del paquete amortiguador	1.1 m
Capacidad de carga	140 kg (incluyendo herramienta)
Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto)	900 lb (4kN)
Resistencia de linguete	3,600 lb (16 kN)
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	12
Pallet	192

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER