

# SOLDADORA MULTIPROCESO DE 250 A, TRUPER




CÓDIGO: **17259**

CLAVE: **SOMU-250X**



## CARACTERÍSTICAS

- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW), tungsteno (TIG) y microalambre MIG con gas, GMAW sin gas y FCAW
- Voltaje de alimentación: **220 V** (2 Fases)
- Rango de corriente: **20 - 200 A CD** (SMAW) / **13 - 250 A CD** (TIG) / **30 - 250 A CD** (MIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013 (Hasta 3/16"), 7018 (Hasta 5/32"), TIG (hasta 2.4 mm) y MIG (Hasta 1.1 mm)
- Pantalla LCD y perilla para ajuste múltiple (proceso, corriente y velocidad)
- Ruedas para fácil transportación



SMAW  
Electrodo  
revestido



TIG  
Tungsteno



MIG c/gas  
GMAW s/gas  
FCAW



Voltaje  
constante



Corriente  
directa



Corriente  
constante

## ESPECIFICACIONES

<b>Corriente máxima</b>	250 A CD
<b>Bornes</b>	1/2"
<b>Ciclo de trabajo</b>	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	220 V CA / 53 A / 60 Hz (2 FASES)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	77 V CD
<b>Potencia</b>	11.6 kVA
<b>Rango de corriente</b>	20 - 200 A CD (CC / SMAW), 13 - 250 A CD (CC / TIG), 30 - 250 A CD (VC / MIG)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013 y 7018
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	49 cm x 86 cm x 86 cm
<b>Peso</b>	50 kg (110 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	2

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

- Cable con tenaza para tierra 2.5 m (8.2 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)**
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)**
- Cable con antorcha MIG 2m (6.6 ft)**
- Manguera para gas**
- 5 kg (11 lb) de Microalambre**
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4**