SELLADOR DE SILICÓN AZUL PARA ALTAS TEMPERATURAS, 85 G

TRUPER®

CÓDIGO: **17568** CLAVE: **ALTE-A**

CARACTERÍSTICAS

- **No flamable**, no presenta cuarteaduras después del secado
- Vulcanizan a temperatura ambiente
- Resiste temperaturas de **-50° C a 250° C**
- Se mantienen flexibles aun después de su aplicación
- Evita fugas y filtraciones
- Baja volatilidad y alta resistencia eléctrica
- Para formar y sellar juntas
- Para uso automotriz (motores,cárter, bombas de agua) y calentadores



Excelente flexibilidad

NORMA

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Color	Azul
Tiempo de secado al tacto	15 min
Tiempo de curado	48 h
Elongación	300%
Temperatura de aplicación	5 a 40° C
Temperatura de trabajo	-20 a 250° C
Contenido neto	85 g

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Inner	6
Master	36
Pallet	2304

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.