



## REMACHADORA NEUMÁTICA 1/4", TRUPER




CÓDIGO: **18241**

CLAVE: **TPN-884**

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio y mango ergonómico con grip antiderrapante
- Sistema de vacío para una mejor sujeción del remache en cualquier posición
- Remache ciego
- 6 boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- Conexión de entrada de aire de 1/4" NPT con destorcedor de manguera con giro de 180°
- Diámetro interior mínimo de manguera de 3/8"
- Ideal para trabajos de cancelería de aluminio y talleres de hojalatería



Sistema de vacío

## ESPECIFICACIONES

<b>Número de boquillas</b>	6
<b>Capacidad de remache</b>	3/32" a 1/4"
<b>Conexión de entrada de aire</b>	1/4" NPT
<b>Diámetro interior mínimo de manguera</b>	3/8" (9.5 mm)
<b>Presión de trabajo</b>	80 - 100 psi (5.5 - 7 Bar)
<b>Consumo de aire</b>	4.2 CFM a 90 psi
<b>Fuerza de tracción</b>	3,110 lb (1,410 kg)
<b>Profundidad de remachado</b>	9/16" (14 mm)
<b>Dimensiones (alto x largo)</b>	32 cm x 28 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	Continuo (Lubrique constantemente)
<b>Peso</b>	2 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	96

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en Taiwán bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

- 2 Llaves**
- 1 Cilindro**
- 2 Mordazas**
- 1 Colector de vástagos**
- 6 Boquillas intercambiables: 3/32" (2.5 mm), 1/8" (3 mm), 5/32" (4 mm), 3/16" (5 mm), 7/32" (5.5 mm) y 1/4" (6.5 mm)**

## 1 Ensamble de impulsor

---