PISTOLA P/PINTAR BAJA PRESIÓN, 1.5 MM, NARANJA, ENTRADA INF

TRUPER

CÓDIGO: **19000** CLAVE: **PIPI-26**

CARACTERÍSTICAS

- Serie 200 flujo continuo, ideal para trabajos de carpintería y herrería
- Cuerpo y vaso de aluminio pulido de 1 L
- Tobera de acero y boquilla de acero inoxidable
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Entrada de aire inferior
- Empaque para vaso resistente a los solventes fabricado en TPV
- Para materiales de base solvente

Fácil limpieza

ESPECIFICACIONES

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Presión óptima de trabajo	20 a 50 psi
Capacidad del vaso	1 L
Diámetro de tobera	1.5 mm
Tamaño de abanico	34 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	6 CFM (170 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	18 cm x 27 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	144

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 27 cm (10 1/2") Ancho: 11 cm (4 1/2") Largo: 17.2 cm (7") **Peso:** 0.7 kg (1.54 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 28 cm (11") Ancho: 11.6 cm (4 1/2") Largo: 35.3 cm (14") **Peso:** 1.5 kg (3.31 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 30.5 cm (12") Ancho: 37.4 cm (14 1/2") Largo: 48.5 cm (19") **Peso:** 7.1 kg (15.65 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.