

## ROTOMARTILLO 1/2", 900W, TRUPER INDUSTRIAL



CÓDIGO: 19324

CLAVE: ROTO-1/2N7



### CARACTERÍSTICAS

- Motor de 900 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio, doble engranaje con 2 velocidades mecánicas para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Broquero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Potencia</b>	900 W
<b>Velocidad variable reversible</b>	0 - 1,200 / 0 - 3,300 rpm
<b>Golpes / min.</b>	0 - 20,400 / 0 - 56,100 gpm
<b>Ø Perforación máxima en concreto:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en metal:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en madera:</b>	1" (25 mm)
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	7 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	34 cm x 20 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	2.8 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	6
<b>Pallet</b>	72

## PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	Medidas: Alto: 27.2 cm (10 3/4") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 34.2 cm (13 1/2") <b>Peso:</b> 3.4 kg (7.50 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 29.3 cm (11 1/2") Ancho: 19.9 cm (7 3/4") Largo: 36 cm (14 1/4") <b>Peso:</b> 7.06 kg (15.56 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 30.8 cm (12 1/4") Ancho: 37.7 cm (14 3/4") Largo: 61.5 cm (24 1/4") <b>Peso:</b> 21.9 kg (48.28 lb)

## INCLUYE

---

**Mango auxiliar**

**Llave para broquero**

**Varilla de control de profundidad**