

MOTOBOMBA 3" DE SALIDA, 6 HP



CÓDIGO: **19614**

CLAVE: **MOBO-3**



CARACTERÍSTICAS

- Diseñada con chasis tubular de construcción durable y fácil transporte con soportes de goma para reducir la vibración.
- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire, fácil de arrancar bajo cualquier condición.
- Sensor de nivel bajo de aceite, que evita que el motor se encienda si este nivel no es el adecuado.
- Piola retráctil para fácil arranque.
- Sistema de carburación, está lista para operar a alturas superiores a los 2 000 m sobre el nivel del mar.
- Válvula e impulsor de hierro, para una mayor durabilidad.

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal del motor	6 HP (4,474 W)
Cilindrada del motor	163 cm ³ (ml)
Tipo de carburante	Gasolina
Tipo de aceite a utilizar	SAE 10W-30
Capacidad del tanque	3.6 L
Duración tanque con 100% de carga	1.9 - 2 h
Velocidad sin carga	3,650 - 3,700 rpm
Flujo máximo	833 L/min
Altura máxima	25 m
Máxima profundidad de succión	5 m
Nivel sonoro	Menor a 98 dB a 4m
Diámetro entrada / salida	3" (76.2 mm)

Peso	25.5 kg
-------------	---------

Empaque individual	Caja
---------------------------	------

DIMENSIONES

Base	39 cm
-------------	--------------

Altura	43 cm
---------------	--------------

Fondo	49 cm
--------------	--------------

INCLUYE

1 Tubo de desfogue.

1 Tubo de succión.

1 Filtro para entrada de manguera de succión.

2 Empaques para sellado de los tubos.

3 Abrazaderas para los tubos.

1 Llave para bujía.