



EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 50L, BOMBA PERIFÉRICA 1/2 HP, PRETUL


PRETUL®

CÓDIGO: **20184**

CLAVE: **HIDR-1/2X50P**

CARACTERÍSTICAS

- Incrementa la presión de agua o la mantiene constante
- Se utiliza en lugares donde la presión es muy baja o varía mucho
- Altura máxima: **20 m**
- Flujo máximo: **40 L/min**
- Profundidad máxima: **8 m**
- Con bomba tipo periférica
- Almacena agua a presión en un tanque y sólo funciona cuando ésta ha disminuido
- Ideal para sistemas de purificación de agua
- Con sistema de paro automático
- Manómetro instalado para revisión continua de desempeño
- Uso doméstico



Impulsor de latón



Balero metálico

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1/2 HP
Capacidad	50 L
Altura máxima	20 m
Flujo máximo	40 L/min
Profundidad máxima	8 m
Diámetro de entrada / salida	1" NPT
Tomas de agua simultáneas	6
Material del embobinado de motor	Aluminio
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	3.5 A
Dimensiones (Base x Alto x Diámetro)	63 cm x 61 cm x 38 cm
Peso	14 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper