



COMPRESOR, 20 L, 2-1/2 HP(POTENCIA MÁXIMA),220V,60HZ


PRETUL®

CÓDIGO: **21680**


CLAVE: **COMP-20LP-260**

CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico de 2 1/2 HP con bobinas de aluminio
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre



Tipo europeo (Aterrizada)



2 Conexiones rápidas de latón



Válvula de drenado

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	20 L
Potencia máxima	2 1/2 HP
Potencia nominal	1 1/2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	6.8 A

Tensión / Frecuencia

220 V / 60 Hz

Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio

34 cm x 58 cm x 53 cm

Peso

21 kg

Empaque individual

Caja

Inner

1

Pallet

8

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Botella de aceite de 250 ml

Filtro de aire

Tapón del depósito de aceite

2 ruedas

Soporte frontal de hule

Bolsa con tornillería