

**COMPRESOR LUBRICADO, 20L, 2-1/2HP,  
HORIZONTAL, 127V, PRETUL****PRETUL®**CÓDIGO: **23065**CLAVE: **COMP-20LP****CARACTERÍSTICAS**

- Motor monofásico de 2 1/2 HP con bobinas de aluminio
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en aluminio

GARANTÍA • WARRANTY  
**1**  
YEAR • AÑO**NOM - ANCE**Incluye un bote  
de 250 ml de  
aceite  
monogrado  
SAE302 Conexiones  
rápidas de  
latónVálvula de  
drenado**NORMA**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Capacidad del tanque</b>	20 L
<b>Potencia máxima</b>	2 1/2 HP
<b>Potencia nominal</b>	1 1/2 HP
<b>Presión máxima de operación</b>	116 psi
<b>Flujo de aire</b>	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
<b>Nivel de ruido</b>	90 dBA máximo
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Tipo</b>	Monofásico
<b>Consumo</b>	12 A
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio</b>	34 cm x 58 cm x 53 cm
<b>Peso</b>	21 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	8

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30**