

**COMPRESOR DE AIRE, LUBRICADO,
HORIZONTAL 40L 3HP 127V PRETUL****PRETUL®**CÓDIGO: **23066**CLAVE: **COMP-40LP****CARACTERÍSTICAS**


- Motor monofásico de 3 HP con bobinas de aluminio
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en aluminio



Válvula de drenado



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30



2 Conexiones rápidas de latón

**NORMA**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	40 L
Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	12 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	36 cm x 64 cm x 64 cm
Peso	26 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30