



**ROTOMARTILLO 1/2", 220 V, 550 W,
PRETUL**

PRETUL®

CÓDIGO: **24067**

CLAVE: **ROTO-1/2P4-2**

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con selector de rotación y regulador de velocidad en el interruptor para un mayor control de las funciones.
- Botón de uso continuo.
- Amplio interruptor para selección de función taladro-rotomartillo.
- Velocidad reversible variable para uso como destornillador y un mayor control durante el uso.
- Frecuencia 50 / 60 Hz compatible en: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay.

ESPECIFICACIONES

Broquero	1/2" (12.7 mm)
Potencia	550 W
Tensión	220 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Consumo	2.3 A
Velocidad variable	0 - 3,000 rpm
Golpes	0 - 48,000 gpm
Ø Perforación en concreto	1/2" (12.7 mm)
Ø Perforación en acero	1/2" (12.7 mm)
Ø Perforación en madera	1" (25.4 mm)
Conductores	18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105°C
Aislamiento	Clase II

Grado IP	IP20
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso.
Máximo diario	1.5 Horas
Peso	1.6 kg
Empaque individual	Caja

INCLUYE

Llave para broquero.