

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

PRETUL®

CÓDIGO: 24356

CLAVE: GEN-25P



Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV enfriado por aire, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Sensor de nivel bajo de aceite y voltímetro integrado
- 2 Salidas 120 V y 1 salida de 240 V, protector térmico de sobrecarga e interruptor de ignición
- El generador más silencioso en su categoría

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	6.5 HP (4,847W)
Máxima salida de carga	2,500 W
2 Clavijas para 120 V	
Salida nominal	2,200 W
No. de tiempos	4
1 Clavija para 240 V	
1 Desarmador phillips	
Cilindrada	196 cm ³
Tensión	120 V / 240 V
1 Llave para bujía	
Frecuencia	60 Hz
Velocidad sin carga	3,750 rpm
1 Cable pasa corriente	
No. de fases	2
Combustible	Gasolina

Corriente máxima (por fase)	21 A
4 Bases de goma	
Capacidad del tanque	15 L
Nivel de ruido	105 dB
Arranque	Manual
Duración del tanque	9 h = 15 L de combustible
Altura	43 cm
Ancho	44 cm
Largo	59 cm
Peso	42 kg
Empaque individual	Caja
