

## GENERADOR PORTÁTIL 1 KW MOTOR A GASOLINA, PRETUL

# PRETUL®

CÓDIGO: **26033**


CLAVE: **GEN-10P**




Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

### CARACTERÍSTICAS


- Motor de 2.9 HP, OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de aluminio
- 6 L de capacidad del tanque de gasolina para 4 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro digital



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite




MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo



GARANTÍA • WARRANTY  
1  
YEAR • AÑO

### ESPECIFICACIONES

#### ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

<b>Potencia máxima al arranque</b>	1,100 W
<b>Potencia máxima de operación</b>	1,000 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	120 V / 60 Hz
<b>Corriente de arranque</b>	9.3 A
<b>Número de fases</b>	1
<b>Nivel de ruido</b>	65 dB @ 7 m
<b>Temperatura ambiente máxima admisible</b>	40° C
<b>Temperatura ambiente mínima admisible</b>	-5° C
<b>Altura sobre el nivel del mar</b>	0 a + 2,600 m
<b>Clasificación térmica o calentamiento admisible</b>	F

#### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

<b>Potencia</b>	2.9 HP
<b>Cilindrada del motor</b>	94 cc
<b>Enfriamiento</b>	Por aire
<b>Velocidad sin carga del motor</b>	3,750 rpm
<b>Capacidad del tanque de gasolina</b>	6 L
<b>Arranque</b>	Manual (cuerda retráctil)
<b>Duración del tanque a trabajo continuo</b>	4 h = 6 L de combustible
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	35 cm x 38 cm x 44 cm
<b>Ciclo de trabajo continuo a potencia normal</b>	60 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Peso</b>	22 Kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	18

#### PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

**Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 37 cm (14 1/2")  
Largo: 46 cm (18") **Peso:** 23 kg (50.71 lb)

#### INCLUYE

**1 Clavija para 120 V c.a.**

**1 Adaptador para 12 V c.c**

**1 Llave para bujía**