

## GENERADOR PORTÁTIL 5.5 KW MOTOR A GASOLINA, PRETUL

# PRETUL®

CÓDIGO: 26035



CLAVE: GEN-55P



Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

### CARACTERÍSTICAS




- Motor de 13 HP, OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- 25 L de capacidad del tanque de gasolina para 5.5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida) / manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro digital



Motor OHV

Sensor de nivel bajo de aceite

MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga

Arranque eléctrico (batería incluida)

Fácil almacenamiento y transporte con mangos abatibles y ruedas

Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

## ESPECIFICACIONES

### ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

<b>Potencia máxima al arranque</b>	6,600 W
<b>Potencia máxima de operación</b>	5,500 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	120 - 240 V / 60 Hz
<b>Corriente de arranque</b>	45 A (22 A por fase)
<b>Número de fases</b>	2
<b>Nivel de ruido</b>	74 dB @ 7 m
<b>Temperatura ambiente máxima admisible</b>	40° C
<b>Temperatura ambiente mínima admisible</b>	-5° C
<b>Altura sobre el nivel del mar</b>	0 a + 2,600 m
<b>Clasificación térmica o calentamiento admisible</b>	F

### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

<b>Potencia</b>	13 HP
<b>Cilindrada del motor</b>	389 cc
<b>Enfriamiento</b>	Por aire
<b>Velocidad sin carga del motor</b>	3,750 rpm
<b>Capacidad del tanque de gasolina</b>	25 L
<b>Arranque</b>	Eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil)
<b>Duración del tanque a trabajo continuo</b>	5.5 h = 25 L de combustible
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	68 cm x 59 cm x 68 cm
<b>Dimensiones de la rueda</b>	8" (20 cm) x 64 mm
<b>Ciclo de trabajo continuo a potencia normal</b>	60 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Peso</b>	83 Kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1

Pallet

4

## PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

**Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 55.5 cm (21 3/4") Ancho: 52.5 cm (20 3/4") Largo: 81.5 cm (32") **Peso:** 86 kg (189.60 lb)

## INCLUYE

4 Clavijas para 120 V c.a.

1 Clavija para 240 V c.a.

1 Llave de encendido

1 Llave para bujía

2 Ruedas