



ESMALTE ACRÍLICO EN AEROSOL, BLANCO MATE, ULTRA

Ultracraft®

CÓDIGO: **40038**

CLAVE: **PA-BM-U**

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la
capa de ozono



Uso en
interiores y
exteriores

NORMA

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Color | Blanco mate |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl. Oz.) |
| Porcentaje de sólidos | 20% mínimo / 21% máximo |
| Viscosidad | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Tiempo de secado | 10 min |

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. Utilice papel periódico para proteger el área alrededor de la superficie a pintar. Use en áreas adecuadamente ventiladas. |
| Mezclado | Agite durante 2 minutos antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación para lograr un acabado uniforme |
| Método de aplicación | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical. Deje secar 10 min. antes de aplicar una segunda mano. |
| Limpieza del equipo | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte. En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla. |

PAÍS DE ORIGEN

| |
|---|
| Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER |
|---|