



## ESMALTE ACRÍLICO EN AEROSOL, LACA TRANSPARENTE, ULTRA


# Ultracraft®

CÓDIGO: **40041**

CLAVE: **PA-TR-U**

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono



Uso en interiores y exteriores

### NORMA

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### ESPECIFICACIONES

Color

Laca transparente

<b>Contenido neto</b>	400 ml (13.5 fl. Oz.)
<b>Porcentaje de sólidos</b>	19% mínimo / 20% máximo
<b>Viscosidad</b>	10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)
<b>Tiempo de secado</b>	10 min

## INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. Utilice papel periódico para proteger el área alrededor de la superficie a pintar. Use en áreas adecuadamente ventiladas

### Mezclado

Agite durante 2 minutos antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación para lograr un acabado uniforme

### Método de aplicación

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical. Deje secar 10 min. antes de aplicar una segunda mano

### Limpieza del equipo

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte. En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla.

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**