# CARRETE CON 20 M DE CABLE THHW-LS 12 AWG VERDE, VOLTECK

VOLTECK.

CÓDIGO: **40252** CLAVE: **CAB-12V-20**

## CARACTERÍSTICAS

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color se identifica como tierra para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura

NOM · ANCE | HECHO EN MÉXICO | Antiflama | Deslizable

## NORMA

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Color** | Blanco |
| **Calibre** | 12 AWG |
| **Número de hilos** | 19 |
| **Tensión máxima de operación** | 600 V |
| **Consumo de corriente (60° C / 75° C/ 90° C)** | 20 A / 25 A / 30 A |
| **Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito** | 75° C / 90° C / 105° C / 150° C |
| **Sección transversal*** | 3.31 mm² |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

| | |
|---|---|
| **Diámetro de cable aproximado*** | 3.86 mm |
| **Espesor de aislamiento aproximado*** | 0.76 mm |
| **Empaque individual** | Carrete plástico de 20 m |
| **Inner** | 6 |
| **Master** | 18 |
| **Pallet** | 540 |

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.