



CEMENTO P/PVC, AZUL, ALTA PRESIÓN, LATA 250ML, FOSET



CÓDIGO: **42026**


CLAVE: **PPVCA-250**

CARACTERÍSTICAS

- Alta viscosidad y secado rápido
- Para tubería de PVC hidráulica cédula 40, 80 y sanitaria de PVC
- Ideal en instalaciones de agua fría de alta presión
- Se recomienda aplicar a una temperatura de 10°C a 40°C ambiente
- Color azul que permite visualizar uniones sin cementar




Aplicación
húmedo y seco



Presentación
en lata, incluye
aplicador



Viscosidad
Alta



Cédula 80
hasta 4", otras
cédulas hasta
6"

NORMA

- Cumple la norma: ASTM-D-2564
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Contenido neto	250 ml
Contenido de sólidos	10% minimo
Viscosidad	1800 - 2100 Cps
Presión de trabajo hasta	6 kg/cm ²
Empaque individual	Lata
Inner	4
Master	72
Pallet	1728

PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER**