



CEMENTO AZUL PARA PVC EN BOTE DE 500 ML, ALTA PRESIÓN, FOSET



CÓDIGO: **42027**

CLAVE: **PPVCA-500**


CARACTERÍSTICAS

- Alta viscosidad y secado rápido
- Para tubería de PVC hidráulica cédula 40, 80 y sanitaria de PVC
- Ideal en instalaciones de agua fría de alta presión
- Se recomienda aplicar a una temperatura de 10°C a 40°C ambiente
- Color azul que permite visualizar uniones sin cementar



Aplicación húmedo y seco

Presentación en lata, incluye aplicador



Cédula 80 hasta 4", otras cédulas hasta 6"

NORMA

- Cumple la norma: ASTM-D-2564
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Contenido neto	500 ml
Contenido de sólidos	10% mínimo
Viscosidad	1800 - 2100 Cps
Presión de trabajo hasta	6 kg/cm ²
Empaque individual	Lata

Inner	4
Master	48
Pallet	1152

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER