

TEE SENCILLA DE CPVC DE 3/4", FOSET



CÓDIGO: 45070

CLAVE: CPVC-762

**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

**ESPECIFICACIONES**

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro nominal | 3/4" (19 mm) |
| Presión Máxima a 23°C | 28 kgf/cm ² / 400 PSI |
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm ² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Inner | 20 |
| Master | 220 |
| Pallet | 8800 |

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual**Medidas:** Alto: 4.4 cm (1 3/4") Ancho: 2.6 cm (1") Largo: 6.2 cm (2 1/2") **Peso:** 0.02 kg (0.04 lb)**Inner****Medidas:** Alto: 28 cm (11") Ancho: 4.4 cm (1 3/4") Largo: 24.5 cm (9 3/4") **Peso:** 0.44 kg (0.97 lb)**Master****Medidas:** Alto: 20.5 cm (8") Ancho: 30.8 cm (12 1/4") Largo: 40 cm (15 3/4") **Peso:** 5.3 kg (11.68 lb)