

## CONECTOR HEMBRA DE CPVC 1", FOSET



CÓDIGO: **45103**

CLAVE: **CPVC-603**



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro nominal</b>	1" (25 mm)
<b>Tipo de rosca</b>	1" - 11.5 NPT
<b>Presión máxima a 23° C</b>	28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 psi
<b>Presión máxima a 82° C</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 psi
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Inner</b>	20
<b>Master</b>	220
<b>Pallet</b>	12100

### DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 3.9 cm (1 1/2") Ancho: 4.3 cm (1 3/4") Largo: 4.8 cm (2") <b>Peso:</b> 0.03 kg (0.07 lb)
---------------------------	---

**Inner**

**Medidas:** Alto: 30.5 cm (12") Ancho: 3.9 cm (1 1/2")  
Largo: 19 cm (7 1/2") **Peso:** 0.62 kg (1.37 lb)

**Master**

**Medidas:** Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 30.6 cm (12")  
Largo: 40 cm (15 3/4") **Peso:** 7.36 kg (16.23 lb)

**PAÍS DE ORIGEN**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**