

# TUBO DE 1-1/2" CPVC HIDRÁULICO RD 11, 3M, 2.1KG, FOSET



CÓDIGO: **45561**

CLAVE: **CPVC-005**



## CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a la deformación térmica hasta 110° C
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82° C en instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación




Corta




Limpia



Aplica cemento solvente



Une



RD 11



## ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro nominal</b>	1 1/2" (38 mm)
<b>Largo</b>	3 m
<b>Espesor</b>	3.8 mm
<b>Presión máxima a 23° C</b>	28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 psi
<b>Presión máxima a 82° C</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 psi
<b>Empaque individual</b>	Atado
<b>Inner</b>	5
<b>Pallet</b>	270

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**