

ROLLO DE 100 M DE CORDÓN DÚPLEX FLEXIBLE SPT 14 AWG, VOLTECK



CÓDIGO: **46067**

CLAVE: **CDU-14**



CARACTERÍSTICAS

- Formado por 2 conductores de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC retardante a la propagación de la flama
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- Cable flexible resistente a dobleces
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



NORMA

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|-------------------------------|
| Color | Blanco |
| Calibre | 2 x 14 AWG |
| Número de hilos | 41 |
| Tensión máxima de operación | 300 V |
| Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito | 45° C / 50° C / 60° C / 75° C |
| Sección transversal* | 2.08 mm ² |
| Espesor de aislamiento aproximado* | 1.14 mm |
| Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)* | 4.34 x 6.8 mm |
| Peso aproximado* | 6.8 kg |
| Empaque individual | Rollo de 100 m |
| Inner | 1 |
| Pallet | 81 |

PAÍS DE ORIGEN

| |
|--|
| Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper |
|--|

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

| | |
|---------------------------|---|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 34.5 cm (13 1/2") Ancho: 8.8 cm (3 1/2") Largo: 32.5 cm (12 3/4") Peso: 7.9 kg (17.42 lb) |
|---------------------------|---|