

FOTOCELDA MONTAJE DE 1/2 VUELTA, TENSIÓN 127 - 220 V

VOLTECK.

CÓDIGO: **47228**

CLAVE: **SEFO-LS**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de policarbonato, resistente a la intemperie
- Enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer
- Sensor con sistema de retardo para evitar falsos encendidos
- Amplio rango de tensión y potencia
- Compatible con cualquier tipo de luminario



Ensamble



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima	1 000 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 220 V / 60 Hz
Consumo	9 A - 4.5 A
Temperatura de trabajo	-20 °C a 40 °C
Luz ambiental de encendido	< 5 lx - 25 lx
Grado IP	44
Diámetro	8 cm
Empaque individual	Caja
Inner	8
Master	48
Pallet	1920

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 8.4 cm (3 1/4") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 8.4 cm (3 1/4") Peso: 0.09 kg (0.20 lb)
Inner	Medidas: Alto: 9.2 cm (3 3/4") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 27.5 cm (10 3/4") Peso: 0.84 kg (1.85 lb)
Master	Medidas: Alto: 20.6 cm (8") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 54.3 cm (21 1/4") Peso: 5.42 kg (11.95 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER